



## **Premium Security Products**

## Coffre-fort de dépôt Série RR

Agréable quant au ton, ferme quant au fond: la sécurité testée à l'usage privé



RR-211 E



RR-213 E



RR-215 E



- Classe de sécurité: selon EN 14450, ECB-S-classe S2
- Corps: à double paroi
- Porte: à triple parois de 65 mm d'épaisseur, tôle de porte 6 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm et barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: Serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite, RAL 7024

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
RR-211	350	480	410	422	275	405	300	230	320	55	33	1
RR-213	450	480	410	422	365	393	300	330	310	64	43	1
RR-215	650	480	410	422	565	393	300	530	310	84	66	2

Modifications réservées



Serrure électronique motorisée modèle EM2520 dépassant de 32 mm



- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 20'000.-
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 25 mm, barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: serrure électronique motorisée EM 2520
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris graphite RAL 7024

## Coffres-forts de meubles Série Graphit VdS I

Sécurité testée à un prix attrayant



Graphit 3 E/VdS I



Graphit 5 E/VdS I



Graphit 7 E/VdS I

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Graphit 3 E/VdS I	435	490	430	462	370	418	295	331	380	118	46	1
Graphit 5 E/VdS I	635	490	430	462	570	418	295	531	380	154	70	1
Graphit 7 E/VdS I	800	490	430	462	735	418	295	696	380	185	91	2

Modifications réservées



Serrure électronique motorisée modèle EM 2520 dépassant de 32 mm

## Coffres-forts lourds Série Elite VdS I

Haute sécurité pour les espèces et les documents



Elite 80 VdS I



Elite 100 VdS I



Elite 120 VdS I



Elite 150 VdS I



- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000.- (Elite 60 & 80 CHF 20'000.-)
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouche, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, barre anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu l	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Elite 60 VdS I	606	636	510	555	541	564	375	502	524	205	114	1
Elite 80 VdS I	806	636	510	555	741	564	375	702	524	256	157	2
Elite 100 VdS I	1006	636	510	555	941	564	375	902	524	305	199	2
Elite 120 VdS I	1206	636	510	555	1141	564	375	1102	524	352	241	2
Elite 150 VdS I	1506	800	550	595	1441	728	415	1402	688	508	435	3
Elite 180 VdS I	1806	800	550	595	1741	728	415	1702	688	597	526	4
Elite 180/2 VdSI*	1806	1486	550	595	1741	1414	415	1702	1374	897	1022	4

\*2-türig

Modifications réservées



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm

Stahlschrank  
 2-Schloßsystem mit 2-Schloßsystem  
 QR-Zertifizierung des Herstellers  
 DIN EN ISO 9001, VDA 6.3, Zertifikat-Nr. 080002  
 Hersteller: Robert Rieffel AG  
 Standort: Gaisbrunn  
 Rieffel AG

- Classe de sécurité: selon VDMA 24992, état 5/95, classe B
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000.-
- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi de 92 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, pènes rigides anti-dégondage côté charnières
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

## Coffres-forts lourds Série Ecogard

Coffre-fort de la classe 300 kg pour les documents commerciaux importants



Ecogard 100



Ecogard 80



Ecogard 120



Ecogard 190/2

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm		Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.			Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Ecogard 60	600	700	470	515		475	565	305	440	540	300	82	1
Ecogard 80	800	700	470	515		675	565	305	640	540	300	116	2
Ecogard 100	1000	700	470	515		875	565	305	840	540	300	150	2
Ecogard 120	1200	700	470	515		1075	565	305	1040	540	300	185	2
Ecogard 190	1900	700	470	515		1775	565	305	1740	540	300	306	4
Ecogard 190/2*	1900	950	470	515		1775	815	305	1740	790	305	441	4
Ecogard 190/20*	1900	1280	470	515		1775	1145	305	1740	1120	372	609	4

\* 2-türig

Modifications réservées



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm

## Box de sécurité Série VT-SB

La solution peu encombrante pour éviter les occasions qui font le larron



VT-SB 165



VT-SB 200 SE



VT-SB 225 SE



VT-SB 250 SE



VT-SB 380 SE



VT-SB 520 SE

- Corps: à simple paroi
- Porte: à simple paroi, tôle de porte 4 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 1 côté avec verrouillage: sur 1 côté avec verrous ronds de 15 mm
- Serrure: serrure électronique VT-SE, dépassant de 15 mm avec serrure d'ouverture d'urgence, 2 clés (VT-SB 165 avec serrure à clés à double panneton, 2 clés)
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris foncé

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
VT-SB 165	165	315	250	250	159	309	190	132	230	7	9	-
VT-SB 200	200	310	200	200	194	304	133	146	208	7	8	-
VT-SB 225	250	350	250	250	240	340	200	195	252	10	16	-
VT-SB 200 SE	200	310	200	215	194	304	133	146	208	7	8	-
VT-SB 225 SE	250	350	250	265	240	340	200	195	252	10	16	-
VT-SB 250 SE	250	450	365	380	244	444	305	198	374	17	33	1
VT-SB 380 SE	380	350	360	375	374	344	309	320	260	16	40	-
VT-SB 520 SE	520	350	360	375	514	344	309	466	260	21	55	1

Modifications réservées



Serrure électronique modèle VT-SE dépassant de 15 mm  
(VT-SB 165 seulement livrable avec serrure à clés à double panneton)

- Boîtier en tôle d'acier
- Barrettes «KyStor» ajustables
- Système de numérotation Visu-Color
- Porte-clés «KyStor» inclus
- Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: argenté, KR-15.20 blanc crème

## Armoires à clés KyStor Série KR-15

Jusqu'à 42 clés rangées en sécurité



KR-15.28

Visu-Color-System incl.



KR-15.42



KR-15.42 E

Visu-Color-System incl.

Article	Hauteur	Largeur	Prof.	Crochets	Poids kg
KR-15.20	260	185	75	20	1.90
KR-15.28	300	242	80	28	3.12
KR-15.42	300	242	80	42	3.14

Modifications réservées



Serrure à combinaison à chiffres modèle KR-ZKS, dépassant de 14 mm



Serrure électronique modèle Camlock, dépassant de 30 mm (de taille KR-15.42)

## Armoire à clés KyStor Série KR-21

Un rapport qualité/prix exceptionnel pour une capacité allant jusqu'à 200 clés



- Boîtier en tôle d'acier
- Aménagement intérieur KR-21: Barrettes «KyStor» ajustable, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus, Etui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-21/GA: adapté pour clés de voiture/trousseaux, barrettes «KyStor» ajustable, Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Avec 1 œillet pour un montage mural facile
- Préparé pour cylindre de système de fermeture pour modèle 1031 (langue 1061-6W)
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: blanc pure RAL 9010

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Crochets	Poids kg
KR-21.21	350	270	65	21	4.00
KR-21.42	350	270	65	42	4.00
KR-21.50	550	380	65	50	6.00
KR-21.100	550	380	65	100	7.00
KR-21.150	550	380	140	150	10.00
KR-21.200	550	380	140	200	10.00
KR-21.56/GA	550	380	140	56	10.00

Modifications réservées



Serrure à combinaison à chiffres modèle ZKS-BLACK



Serrure électronique modèle E-Camlock, dépassant de 30 mm

- Boîtier en tôle d'acier robuste de 2 mm, porte 3mm
- Canal latéral de réception de clés\*
- Barrettes en métal ajustables
- Crochets numérotés
- Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure électronique VT-SE avec serrure d'ouverture d'urgence, 2 clés, dépassant de 15 mm
- Vernissage: gris foncé

## Armoires à clés Série VT-ST SE

Solution d'entrée de gamme pour déposer et ranger les clés



VT-ST 35 SE

\*Canal latéral de réception de clés  
 VT-ST 35 SE:  
 50 x 40 x 20 mm (H x B x T)  
 VT-ST 100 SE:  
 50 x 40 x 30 mm (H x B x T)



Serrure électronique VT-SE avec serrure d'ouverture d'urgence, dépassant de 15 mm

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Crochets	Poids kg
VT-ST 35 SE	365	300	100	35	8.00
VFST 100 SE	550	350	130	100	13.00

Modifications réservées

## Dépôt de clés Série KSB

Facilite le dépôt de clés



KSB-8 WS



KSB-10



KSB-20



KSB-20 WS



KSB-20 WS



KSB-20 B

- Boîtier métallique robuste
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à combinaison réglable à 4 chiffres
- KSB-8 WS/KSB-20 WS avec protection contre les intempéries et protection visuelle
- KSB-20 B avec anse pour la fixation sur les appareils
- Vernissage: noir



Présentoir KSB  
 Demandez-nous!

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Prof. mm	Crochets	Poids kg
KSB-8 WS	85	69	50	6	0.420
KSB-10	100	65	35	7	0.400
KSB-20	136	85	48	20	0.660
KSB-20 WS	140	90	57	20	0.720
KSB-20 B	190	77	50	20	0.700

Modifications réservées

### DTS-Mini

Judas numérique avec écran 2.6"

- Champ de vision 100°
- Piles: 2 x AAA

## Les judas numériques et les caméras de porte DTS

Confort et sécurité sans percer ni visser



DTS-Mini



DTS-Standard

### DTS-Standard

Judas numérique avec écran 3.2"

- Champ de vision 105°
- Piles: 2 x AAA

### DTS-Deluxe

Judas numérique avec raccordement de sonnette

- Champ de vision 110°
- En cas de besoin, enregistrement de la photo ou de la vidéo comme moyen de preuve
- Piles: 4 x AA



DTS-Deluxe



DTS-Move

### DTS-Move

Judas numérique avec détecteur de mouvement

- Champ de vision 110°
- Détecteur de mouvement intégré
- Enregistrement automatique de photos ou de vidéo
- Fonction de vision nocturne
- Piles: 4 x AA

Article	Dimensions de l'écran mm	Grandeur mm (HxBxT)	Épaisseur de porte mm	Poids kg
DTS Mini 2.6"	52 x 39	59 x 110 x 14	38 - 110	0.100
DTS Standard 3.2"	64 x 48	68 x 125 x 15	38 - 110	0.160
DTS Deluxe 3.5"	70 x 54	86 x 135 x 25	38 - 70	0.310
DTS Move 4.3"	94 x 58	80 x 139 x 19.8	38 - 110	0.343

Modifications réservées

## Coffre-forts antifeu Série VT-FS

Et vos documents résistent au feu



VT-FS BLAU

VT-FS MAGENTA

- Antifeu: selon NT-FIRE 017, classe 60P (60 min. pour documents papier)
- Corps: à multiple paroi
- Porte: à multiple paroi, porte 68 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 1 côté avec verrous ronds de 16 mm et pènes anti-dégondage côté charnières
- Serrure: serrure électronique VT-EN, dépassant de 30 mm
- Trous de fixation: 1 au sol



Serrure électronique modèle VT-EN dépassant de 30 mm

Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
VT-FS BLAU	344	424	388	418	245	325	260	245	325	37	21	–
VT-FS MAGENTA	344	424	388	418	245	325	260	245	325	37	21	–

Modifications réservées

## Rieffel Premium Security Products

Votre revendeur spécialisé

### Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8  
 CH-8304 Wallisellen  
 Tel. +41 (0)44 877 33 33  
 Fax +41 (0)44 877 33 22  
 info@rieffel.ch  
 www.rieffel.ch