



Coffres-forts





Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I ■ Antifeu: selon DIN 4102 ■ Somme d'assurance: CHF 20'000.-Corps: à multiple paroi Porte: à quatre parois, porte 95 mm d'épaisseur, tôle de porte 12 mm, plaque de blindage de serrure, charnières à l'intérieur ■ Poignée en saillie de 45 mm

■ Verrouillage: sur 4 côtés avec verrous ronds de 25 mm, verrouillage d'urgence ■ Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés ■ Trous de fixation: 4 au sol,

gris clair RAL 7035 Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

4 au dos

■ Vernissage:

Coffres-forts de meubles Série 30 VdS I







30-2 VdS I





30-5 VdS I



30-7 VdS I

Article	Mesure e mm			Prof. totale mm	Mesure ir mm	térieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
30-2 VdS I	350	500	410	455	259	412	291	230	359	101	31	1
30-3 VdS I	450	500	410	455	359	412	291	330	359	125	43	1
30-5 VdS I	650	500	410	455	559	412	291	530	359	155	67	2
30-7 VdS I	850	500	410	455	759	412	291	730	359	190	91	2
										A A a alifi	cations rá	



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm

www.rieffel.ch







- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 20'000.-
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 25 mm, barre anti-dégondage côté charnières
- Poignée: en saillie de 65 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

Coffres-forts de meubles Série Progress VdS I

Extérieur en acier massif, à l'intérieur beaucoup de place pour vos objets de valeur et vos documents



Progress 3 VdS I





Article	mm		Prof. totale mm	Mesure intérieure mm		Passage o	Poids kg	Contenu L	Rayons			
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Progress 3 VdS I	435	490	430	495	370	418	295	331	380	118	46	1
Progress 5 VdS I	635	490	430	495	570	418	295	531	380	154	70	1
Progress 7 VdS I	800	490	430	495	735	418	295	696	380	185	91	2

Modifications réservées



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm





Coffres-forts lourds Série Elite VdS I

Haute sécurité pour les espèces et les documents









Article	Mesure e mm	xtérieure		Prof. totale mm	Mesure in mm	itérieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Elite 60 VdS I	606	636	510	555	541	564	375	502	524	205	114	1
Elite 80 VdS I	806	636	510	555	741	564	375	702	524	256	157	2
Elite 100 VdS I	1006	636	510	555	941	564	375	902	524	305	199	2
Elite 120 VdS I	1206	636	510	555	1141	564	375	1102	524	352	241	2
Elite 150 VdS I	1506	800	550	595	1441	728	415	1402	688	508	435	3
Elite 180 VdS I	1806	800	550	595	1741	728	415	1702	688	597	526	4
Elite 180/2 VdSI*	1806	1486	550	595	1741	1414	415	1702	1374	897	1022	4
*2 portes										Modifi	cations r	éservées





- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000.- (Elite 60 & 80 CHF 20'000.-)
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, barre anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte







- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe II
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000.-
- Corps: caisse résistante en acier
- Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 125 mm, plaque de protection anti-perçage, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 40 mm, barre anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

Coffres-forts lourds Série Master VdS II

Les poids lourds parmi les coffres-forts d'entreprise











Article	mm		Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons	
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Master 60 VdS II	606	636	510	555	531	553	343	491	523	270	101	1
Master 80 VdS II	806	636	510	555	731	553	343	691	523	325	139	1
Master 100 VdS II	1006	636	510	555	931	553	343	891	523	387	177	2
Master 120 VdS II	1206	636	510	555	1131	553	343	1091	523	444	215	2
Master 150 VdS II	1506	800	550	595	1431	730	383	1391	690	643	400	3
Master 180 VdS II	1806	800	550	595	1731	730	383	1691	690	750	484	4
Master 180/2 VdSII*	1806	1486	550	595	1731	1416	383	1691	1376	1180	939	4
*2 nortes										Modifie	cations r	ásarváai



Serrure électronique modèle Invicta-M1 dépassant de 45 mm





Coffres-forts blindés Série Granit VdS III

Des coffres forts blindés auxquels vous pouvez faire une confiance absolue



			Gran	iit 860 Vd	S III	- 2						
Article	Mesure ex mm	ctérieure		Prof. totale mm	Mesure in mm	térieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Granit 680 VdS III	684	604	542	587	587	499	364	531	472	315	107	2
Granit 860 VdS III	864	604	542	587	767	499	364	711	472	380	139	2
Granit 1030 VdS III	1034	604	542	587	937	499	364	881	472	435	170	2
Granit 1210 VdS III	1214	734	632	677	1117	629	454	1061	602	660	319	3
Granit 1680 VdS III	1684	834	682	727	1587	729	504	1531	702	942	583	3
Granit 1410 VdS III	1414	834	725	770	1317	729	547	1261	702	844	525	3
Granit 1800 VdS III*	1800	1200	682	727	1693	1108	508	1655	1068	1255	943	4





- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe III
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 150'000.-
- Corps: à multiple paroi blindée
- Porte: à multiple paroi, porte 123 mm d'épaisseur, plaque de blindage de serrure, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 40 mm, barre anti-dégondage côté charnières verrouillage d'urgence
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage:

Modifications réservées

- gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

*2 portes







- Classe de sécurité: selon
 EN 1143-1, VdS-classe I
- Antifeu: porte selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 20'000.-
- Corps: à simple paroi avec cadre à emmurer
- Porte: à multiple paroi de 95 mm d'épaisseur, tôle de 12 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 4 côtés avec verrous ronds de 25 mm, verrouillage d'urgence
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Vernissage: blanc RAL 9001
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

Coffres-forts à emmurer Série 20 VdS I

Votre mur et ce coffre-fort: une sécurité doublée



20-20 VdS I



20-30 VdS I



20-50T VdS I



20-70 VdS I



20-80 VdS I

Article	Mesure e: mm			Prof. totale mm			Passage de porte mm mm		Poids kg	Contenu L	Rayons	
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
20-20 VdS I	330	490	383	383	230	403	289	230	343	43	27	1
20-30 VdS I	430	490	383	383	330	403	289	330	343	57	38	1
20-50 VdS I	630	490	383	383	530	403	289	530	343	70	62	2
20-70 VdS I	830	490	383	383	730	403	289	730	343	89	85	2
20-80 VdS I	1030	490	383	383	930	403	289	930	343	104	108	2

Modifications réservées



Serrure électronique modèle LG-Basic 3047 encastrée





Coffres-forts de meubles Série MT

Coffres-forts légers pour votre domicile: une protection antivol à un prix étonnamment avantageux



	Stahlschrank B nach VOMA 24992 Stand Mai 1995
	izierung des Herstellers : 11, VdS Köln, Zertifikat Nr. S895033
Vertreiber : F Modell : Fabrik.Nr. :	lobert Rieffel AG Gewicht: Baujahr :

- Classe de sécurité: selon VDMA 24992, état 5/95, classe B
- Corps: à double paroi
- Porte: à triple parois de 65 mm d'épaisseur, tôle de porte 6 mm, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm et barre anti-dégondage côté charnières
- Serrure: Serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035

Article				Prof. totale mm	Mesure in mm	térieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
MT 350	350	480	410	422	275	405	300	230	320	48	33	1
MT 450	450	480	410	422	365	393	300	330	310	57	43	1
MT 650	650	480	410	422	565	393	300	530	310	75	66	2
										Modifie	cations r	éservées



Serrure électronique modèle LG-Basic dépassant de 30 mm





- Classe de sécurité: selon VDMA 24992 état 5/95, classe B
- Antifeu: selon DIN 4102
- Somme d'assurance: CHF 50'000.-
- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi de 92 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, pênes rigides anti-dégondage côté charnières
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Trous de fixation: 2 au sol, 2 au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Špécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte

Coffres-forts lourds Série Ecogard

Coffre-fort de la classe 300 kg pour les documents commerciaux importants







Ecogard 80



Ecogard 190/2

Article	Mesure ex mm	xtérieure		Prof. totale mm	Mesure in mm	térieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
Ecogard 60	600	700	470	515	475	565	305	440	540	300	82	1
Ecogard 80	800	700	470	515	675	565	305	640	540	300	116	2
Ecogard 100	1000	700	470	515	875	565	305	840	540	300	150	2
Ecogard 120	1200	700	470	515	1075	565	305	1040	540	300	185	2
Ecogard 190	1900	700	470	515	1775	565	305	1740	540	300	306	4
Ecogard 190/2*	1900	950	470	515	1775	815	305	1740	790	305	441	4
Ecogard 190/20*	1900	1280	470	515	1775	1145	305	1740	1120	372	609	4
*2 portes										Modifi	cations r	éservées



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm





Coffres-forts antifeu Série P 60 VdS I

La sécurité au carré: protection qualifiée anti-feu et anti-effraction



P 60-3 VdS I



P 60-4 VdS I Individual



P 60-5 VdS I

Article	Mesure e: mm			Prof. totale mm	Mesure ir mm			Passage de porte mm mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
P 60-2 VdS I	600	540	550	595	390	395	315	360	350	168	49	1
P 60-3 VdS I	1040	540	550	595	765	395	315	720	350	300	95	2
P 60-4 VdS I	1400	700	550	595	1115	555	315	1060	460	404	195	2
P 60-5 VdS I	1800	700	550	595	1515	555	315	1460	460	539	265	3
P 60-6/2 VdS I*	1800	1350	550	595	1515	1205	315	1460	1110	970	575	3
*2 portes										Modifie	cations r	éservées



Serrure électronique modèle Invicta-S1 dépassant de 45 mm

Classe de sécurité: selon EN 1143-1. VdS-classe I



- Antifeu: selon Braunschweig EN 1047-1, classe S60P (60 min. à 1090 degrés pour documents papier)
- Somme d'assurance: CHF 50'000.-(P60-2 CHF 20'000.-)
- Corps: à multiple paroi
- Porte: à multiple paroi 134 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 4 côtés par verrous ronds de 25 mm
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à
- double panneton, 2 clés

 Trous de fixation: 1 au sol
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Barrette pour de rangement de clés à l'intérieur de la porte





Antifeu: selon NT FIRE 017, classe 90DATA (90 min. pour données)



- Corps: à multiple paroi
- Porte: à double paroi, 90 mm d'épaisseur, charnières à l'extérieur
- Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 20 mm (Mod. DataGard 60 E et 80 E), 25 mm (Mod. DataGard 100 E), pênes rigides anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 50 mm
- Serrure: serrure électronique LG-Basic 3715
- Vernissage: gris clair RAL 7035

Coffres-forts ignifuges pour données Série DataGard

Le coffre-fort anti-feu qui protège vos données même dans le cas extrême pendant 1 ½ h









Article	Mesure e mm			Prof. totale mm	Mesure ir mm	térieure		Passage o	le porte	Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
DataGard 60 E	550	491	467	51 <i>7</i>	270	220	165	270	210	110	10	1
DataGard 80 E	795	580	507	557	520	310	205	520	300	170	33	2
DataGard 100 E	995	585	507	557	715	310	205	715	300	230	45	3
										Modifi	cations s	



Rieffel Premium Security Products

Votre commerçant spécialisé

Widel

CH-8

Tél.

Fax

info@r

www.i

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8 CH-8304 Wallisellen Tél. +41 (0)44 877 33 33 Fax +41 (0)44 877 33 22 info@rieffel.ch www.rieffel.ch